

Cristaux Glug^{MD}

Déboucheur de drain



DESCRIPTION

Ne produit pas d'émanations et ne dégage pas de gaz ou d'odeurs désagréables, comme c'est souvent le cas des autres déboucheurs de drain. Convient aux institutions, aux résidences de particuliers, aux hôpitaux, aux usines et aux immeubles à bureaux où on ne tolère pas les fortes odeurs. Les gros flocons cristallins non acides puissants recouvrent l'obstruction et y pénètrent pour la déloger. Ils dissolvent rapidement la graisse, les cheveux, le savon, les aliments et autres matières organiques. Le produit agit plus rapidement que les déboucheurs liquides caustiques ou à base de javellisant et est plus économique.

On peut utiliser **Cristaux Glug** pour un traitement d'urgence ou comme mesure d'entretien préventif pour les drains et les canalisations d'égout bouchés ou dont le débit est lent. Sécuritaire pour les fosses septiques lorsqu'il est utilisé en suivant les instructions. Ne contient aucun phosphate ni aluminium. La formulation pour l'eau chaude ne durcira pas dans les drains.

Ne tache pas et est sans danger pour la plupart des tuyaux, soupapes et raccords en métal et en plastique. N'endommage pas les accessoires de plomberie en chrome et en laiton et les accessoires fragiles. Évitez tout contact avec les tuyaux et les ustensiles en aluminium et les baignoires, les lavabos et les surfaces en acrylique et en fibre de verre. Conditionné dans un contenant pratique de 20 oz avec un bouchon à l'épreuve des enfants.

Cristaux Glug est aussi disponible en liquide à application spécifique pour la cuisine et la salle de bain.

Les deux produits, en cristaux et liquide, ne font pas l'objet de restrictions de vente.

Ne pas utiliser pour déboucher des bols de toilette ou des drains complètement bouchés où plus rien ne passe.

FORMATS ET EMBALLAGES

N° DE STOCK	FORMAT	EMBALLAGE	POIDS/CAISSE
20410	20 oz	24	37,0 lb
20415	5 lb	6	35,0 lb



spécifications

**Cristaux
Glug^{MD}**

Cristaux Glug^{MD}

Déboucheur de drain

Fiche signalétique n°S00085F

APPROBATIONS ET RÉFÉRENCEMENTS

Sans objet.

UTILISATIONS SPÉCIFIQUES

Utilisez **Cristaux Glug** pour déloger les obstructions des drains et des canalisations d'égout causées par la graisse, les boues, les cheveux, la peluche et autres matières organiques. On peut aussi l'utiliser comme produit de maintenance préventive pour garder les drains libres de toute obstruction.

APPLICATIONS SPÉCIFIQUES*

Peut être utilisé en toute sécurité dans la plupart des tuyaux en métal et en plastique.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Densité : 1,20
Solubilité dans l'eau : Appréciable : 42 g/100cc d'eau à 0° C
Aspect/couleur/odeur : Flocons blancs à blanc cassé ; inodore.

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

- Lire attentivement toutes les mises en garde et les instructions avant d'utiliser ce produit.
- **TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Garder les enfants à distance jusqu'à ce que le drain et les environs aient été rincés.**
- Ne pas utiliser **Cristaux Glug** avant, en même temps, après ou en le mélangeant avec n'importe quel produit chimique. Le produit pourrait réagir violemment avec les acides et l'eau chaude. De violentes éclaboussures de matière corrosive pourraient se produire.
- Conserver dans un endroit frais et sec sur une tablette haute ou dans une armoire verrouillée. Remettre le couvercle en place en s'assurant qu'il est bien fermé après chaque utilisation.
- Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Porter des gants en caoutchouc et des lunettes de sécurité lors de la manipulation et de l'utilisation de ce produit. Se laver à fond après l'utilisation et laver l'équipement, les vêtements et les souliers contaminés.
- Tenir les mains loin du seau pendant que le produit est dissout et versé.
- Éviter d'inhaler la poussière, le brouillard, l'embrun de pulvérisation ou les vapeurs. Utiliser avec une ventilation adéquate.
- NE PAS porter de lentilles de contact.
- Ne pas ingérer. L'ingestion cause des dommages permanents ou la mort.
- Ne jamais ajouter d'eau ou de produits chimiques au contenu de ce contenant. Une réaction chimique, une ébullition ou des éclaboussures dangereuses peuvent se produire.
- Ne jamais utiliser un débouchoir à ventouse ou un dispositif de pression dans des canalisations qui peuvent contenir du **Cristaux Glug** et ne pas couvrir le drain lors de l'utilisation de ce produit.
- Entreposer seulement dans le contenant d'origine. Ne pas réutiliser le contenant vide.
- Avant de jeter le contenant, s'assurer qu'il est complètement vide et le rincer soigneusement avec beaucoup d'eau froide pour empêcher les brûlures accidentelles. Ne pas incinérer.
- Ne pas utiliser dans les toilettes, les broyeurs de déchets, les lave-vaisselle, les laveuses à linge ou tout autre appareil ménager ou toute tuyauterie qui pourrait y être connectée. La chaleur générée pourrait endommager les appareils.
- NE PAS utiliser sur des matériaux en aluminium ou galvanisés, certains revêtements de plancher, le bois et les surfaces émaillées ou peintes. Rincer immédiatement à l'eau pour minimiser les dégâts. Si les canalisations sont faites de plastique mince de série 20 ou moins, réduire la quantité utilisée de moitié. **Cristaux Glug** peut générer assez de chaleur pour endommager les tuyaux en plastique mince.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

POUR LES DRAINS DE LAVABOS ET DE BAIGNOIRES AU DÉBIT LENT :

En général, c'est l'accumulation de graisse, de cheveux et de résidu de savon qui ralentit le débit des drains. Lorsque c'est possible, retirez tout d'abord la crépine. Faites couler l'eau chaude pour réchauffer les tuyaux d'évacuation. Versez une tasse (de 4 à 6 oz de poids net) du **Déboucheur de drain Cristaux Glug** dans l'ouverture du drain. Ne dépassez pas les quantités recommandées. Faites couler l'eau chaude jusqu'à ce que le produit chimique soit dissout. Laissez reposer quelques minutes. Rincez à l'eau chaude. Pour garder les drains libres de toute obstruction, répétez la procédure une fois par mois.

POUR LES DRAINS DE PLANCHER, DE GARAGE ET AUTRES LARGES DRAINS :

Suivez les instructions ci-dessus, mais utilisez trois tasses de **Déboucheur de drain Cristaux Glug** inodore.

BOÎTES À GRAISSE :

Faites dissoudre deux contenants de **Déboucheur de drain Cristaux Glug** inodore dans un gallon d'eau chaude pour chaque tranche de 100 gallons de capacité de la boîte à graisse. Versez dans la boîte. Rincez à fond le seau avec de l'eau. Laissez reposer la nuit pour de meilleurs résultats. Répétez la procédure chaque mois au moins pour maintenir un bon fonctionnement. Les boîtes à graisse pleines de solides devraient être pompées ou nettoyées pour éviter les problèmes dans les tuyaux de sortie.

POUR LES DRAINS COMPLÈTEMENT BOUCHÉS :

Utilisez le déboucheur **DOUBLE AGENT^{MD}** ou le **NETTOYANT DE CONDUITS D'ÉVACUATION Hercules**. Suivez les instructions.

POUR LES FOSSES SEPTIQUES ET LES PUIITS ABSORBANTS :

Les fosses septiques et les puits absorbants qui débordent ont en général besoin d'être pompés. Si le système déborde même après avoir été pompé, sa zone de drainage est probablement bloquée. On peut rectifier le problème en traitant le système avec **Cloroben Aid-Ox^{MC}**. On peut obtenir de plus amples renseignements sur le site Web ou par téléphone.

Pour les toilettes :

NE PAS utiliser ce produit.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ DU PRODUIT

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR CE PRODUIT, DEMANDEZ LA FICHE TECHNIQUE SANTÉ-SÉCURITÉ (FTSS) n° 85.

Pour livraison par fax	Composez le 1-800-942-4636
Internet	Voir la section sur les FTSS à www.herchem.com
Courrier	Contactez Hercules à l'adresse ci-dessous ou n'importe quel représentant Hercules.

Avis de danger du HMIS 2-0-2-E

INGRÉDIENTS

Hydroxyde de sodium

N° CAS

1310-73-2

* Pour des applications spéciales qui ne figurent pas ici ou dans tout autre document Hercules, veuillez communiquer avec les Services Techniques Hercules par téléphone au 1 800 221-9330, par fax au 1 800 333-3456 ou visiter la base de données techniques de notre site Web www.herchem.com.

ISO 9001 : Certifié 2000



Hercules Chemical Company, Inc.

111 South Street, Passaic, NJ 07055-9100 É.-U.

Téléphone : 1 800 221-9330 • Fax : 1 800 333-3456

Courriel : info@herchem.com

HERCULES® www.herchem.com



©2006 HCCI / KA / EW / 0606 / 2000